

SERIE EBSPP

Soportes para la instalación de proyectores en Pared. De fácil instalación por el montaje independiente del anclaje a la pared y del mástil al anclaje, además, permite la ocultación del cableado en todo su recorrido por medio de tapas fabricadas igualmente en aluminio anodizado.

Ofrece dos posibilidades de acabados en el mástil: lacado gris antracita o plata anodizado. El anclaje a pared, el anclaje a proyector y otros componentes están fabricados en chapa mecanizada por laser con acabado de pintura negro epoxi alta resistencia.

Dos modelos de Anclaje Universal de Proyector:

Modelo Articulado que permite la rotación y la inclinación del proyector en 45°. Soporta un peso Máx. de 10 Kg.

Modelo Rótula que permite 360° de giro del proyector además de su inclinación. Soporta un peso Máx. de 10 Kg.



Mástil Fijo con fácil ajuste de la distancia de proyección por medio de un carrusel desplazable que permite situar el proyector y fijarlo longitudinalmente en cualquier punto a lo largo del mástil ampliando su adaptabilidad y uso.

Mástil Extensible que permite ajustar fácilmente la distancia de proyección longitudinalmente manteniendo siempre el anclaje al proyector en el extremo final del mismo ampliando su adaptabilidad y uso.

REFERENCIAS / ESPECIFICACIONES

REFERENCIAS	EBSPPV400/1 EBSPPV600/1 EBSPPV800/1 EBSPPV1000/1 EBSPPV1200/1
LONG. MASTIL	400/600/800/1000/1300 mm.
ANCLAJE	Rotación e inclinación 45°.

REFERENCIAS / ESPECIFICACIONES

REFERENCIAS	EBSPPV400 EBSPPV600 EBSPPV800 EBSPPV1000 EBSPPV1200
LONG. MASTIL	400/600/800/1000/1300 mm.
ANCLAJE	Rótula 360° de giro

REFERENCIAS / ESPECIFICACIONES

REFERENCIAS	EBSPE45-60 EBSPE55-80 EBSPE65-100 EBSPE75-120
LONG. MASTIL	De 450 a 600 mm. De 550 a 800 mm. De 650 a 1000 mm. De 800 a 1300 mm.
ANCLAJE	Rótula 360° de giro

